
TÀI LIỆU KỸ THUẬT

DUNG MÔI SƠN CHỊU NHIỆT COLORI

Mô tả:

Dung môi sơn chịu nhiệt Colori là sản phẩm Dung môi pha sơn chịu nhiệt cho những dòng sơn chịu nhiệt độ cao, pha tối đa từ 5 đến 10%, là dòng dung môi được sử dụng theo chỉ dẫn của sản xuất ,...

Ứng dụng:

Dung môi sơn chịu nhiệt Colori chúng có tác dụng pha loãng sơn để phục vụ quy trình thi công sơn theo tỉ lệ khuyến cáo của Nhà sản xuất khi gia công phủ hay lót Chịu nhiệt lên bề mặt vật liệu.

Đặc tính vật lý:

Màu sắc:	Chất lỏng trong suốt.
Trạng thái	Dung dịch lỏng
Màu sắc	Không màu
Tỷ trọng	0.85 - 0.05 g/ml
Tỷ lệ pha loãng:	Theo hướng dẫn
Đóng gói:	Lon 1L, Lon 5L và Thùng 20L

Đặc điểm:

- Khả năng hòa tan tốt
- Bay hơi nhanh

Hướng dẫn sử dụng:

- Khuấy trộn thật đều sau khi thêm dung môi vào sơn Chịu nhiệt
- Tùy thuộc vào thể tích của lượng sơn cần dùng mà dùng lượng dung môi pha sơn chịu nhiệt vừa phải để đạt được độ phủ và bề mặt sơn như mong muốn
- Khi tiến hành pha trộn phải sử dụng quần áo, bao tay bảo hộ
- Phần dung môi pha sơn chịu nhiệt không dùng hết phải đậy kín nắp để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời vì dung môi pha sơn rất dễ bay hơi.
- Nếu dung môi dính trực tiếp vào tay thì cần phải làm sạch ngay.

DUNG MÔI SƠN CHỊU NHIỆT COLORI

Thông tin An toàn, Sức khỏe và Môi trường:

1. Chất lỏng dễ cháy. Không được để ở gần nơi có nhiệt độ cao, nơi có tia lửa hoặc ngọn lửa.
2. Khi tiếp xúc với da: Có thể gây kích ứng da ở mức độ trung bình. Tránh tiếp xúc lâu với da. Sử dụng bao tay làm từ vật liệu có khả năng chịu được dung môi. Dùng xà phòng và nước để rửa sạch các vết sơn bám trên da.
3. Khi hít vào: Gây kích thích hệ hô hấp. Chỉ sử dụng ở nơi thông thoáng. Tránh hít bụi sơn. Sử dụng mặt nạ phòng hơi độc với bộ lọc có thể lọc được dung môi hữu cơ.
4. Khi tiếp xúc với mắt: Gây kích ứng mắt nghiêm trọng và giảm thị lực. Sử dụng kính bảo hộ với phần che cả 2 bên mắt. Khi bị bắn sơn vào mắt, nên rửa với thật nhiều nước và tham vấn bác sỹ.
5. Khi nuốt phải: Rất nguy hiểm nếu nuốt phải. Để xa đồ ăn, thức uống và tầm với của trẻ em. Nếu nuốt phải, nên gặp bác sỹ ngay và mang theo thùng sơn hoặc nhãn sơn.
6. Trong trường hợp bị đổ, thu gom bằng đất hay cát hoặc vật liệu hút thích hợp. Không được đổ sơn vào cống, rãnh hay nguồn nước.
7. Chất thải và thùng rỗng nên được xử lý và thải bỏ theo qui định của quốc gia và địa phương. Thùng rỗng và các bao bì đóng gói khác nên được tái sản xuất, tái chế hoặc thải bỏ bởi cơ quan có chức năng.

Bảo Quản Và Tồn Trữ:

Tối đa 24 tháng. Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát tránh tia lửa, nguồn nhiệt.

Không cây nắp khi chưa sử dụng, đặt thùng sơn ở vị trí đứng thẳng.

Dùng ngay sau khi cây nắp.

GHI CHÚ: Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng là nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, do đó để có hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc bộ phận hỗ trợ khách hàng của công ty sơn Colori. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần báo trước.