

---

## TÀI LIỆU KỸ THUẬT

---

### DUNG MÔI SƠN MEN NUNG ĐA NĂNG COLORI

#### **Mô tả:**

Dung môi sơn men nung đa năng Colori là chất pha loãng sơn. Được thiết kế nhằm cải thiện khả năng giàn trải của sản phẩm sơn men nung Colori. Còn có thể được sử dụng để làm chất vệ sinh bơm sơn, thiết bị trước và sau khi sơn.

#### **Ứng dụng:**

Dung môi sơn men nung đa năng Colori đặc biệt thích hợp dùng làm chất pha loãng cho sơn men nung đa năng 2 thành phần đi từ gốc nhựa Epoxy – Polyester biến tính có tính năng men nung vượt trội..

Đề nghị sử dụng như mô tả trên các bảng thông số kỹ thuật riêng biệt hay hướng dẫn thi công của sản phẩm.

#### **Đặc tính vật lý:**

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Màu sắc:         | Chất lỏng trong suốt.       |
| Trạng thái       | Dung dịch lỏng              |
| Màu sắc          | Không màu                   |
| Tỷ trọng         | 0.85 - 0.05 g/ml            |
| Tỷ lệ pha loãng: | Theo hướng dẫn              |
| Đóng gói:        | Lon 1L, Lon 5L và Thùng 20L |

#### **Đặc điểm:**

- Khả năng hòa tan tốt
- Bay hơi nhanh

#### **Hướng dẫn sử dụng:**

- Khuấy trộn thật đều sau khi thêm dung môi vào sơn men nung đa năng
- Tùy thuộc vào thể tích của lượng sơn cần dùng mà dùng lượng dung môi pha sơn men nung đa năng vừa phải để đạt được độ phủ và bề mặt sơn như mong muốn
- Khi tiến hành pha trộn phải sử dụng quần áo, bao tay bảo hộ
- Phần dung môi pha sơn men nung đa năng không dùng hết phải đậy kín nắp để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời vì dung môi pha sơn rất dễ bay hơi.
- Nếu dung môi dính trực tiếp vào tay thì cần phải làm sạch ngay.

## DUNG MÔI SƠN MEN NUNG ĐA NĂNG COLORI

### **Thông tin An toàn, Sức khỏe và Môi trường:**

1. Chất lỏng dễ cháy. Không được để ở gần nơi có nhiệt độ cao, nơi có tia lửa hoặc ngọn lửa.
2. Khi tiếp xúc với da: Có thể gây kích ứng da ở mức độ trung bình. Tránh tiếp xúc lâu với da. Sử dụng bao tay làm từ vật liệu có khả năng chịu được dung môi. Dùng xà phòng và nước để rửa sạch các vết sơn bám trên da.
3. Khi hít vào: Gây kích thích hệ hô hấp. Chỉ sử dụng ở nơi thông thoáng. Tránh hít bụi sơn. Sử dụng mặt nạ phòng hơi độc với bộ lọc có thể lọc được dung môi hữu cơ.
4. Khi tiếp xúc với mắt: Gây kích ứng mắt nghiêm trọng và giảm thị lực. Sử dụng kính bảo hộ với phần che cả 2 bên mắt. Khi bị bắn sơn vào mắt, nên rửa với thật nhiều nước và tham vấn bác sỹ.
5. Khi nuốt phải: Rất nguy hiểm nếu nuốt phải. Để xa đồ ăn, thức uống và tầm với của trẻ em. Nếu nuốt phải, nên gặp bác sỹ ngay và mang theo thùng sơn hoặc nhãn sơn.
6. Trong trường hợp bị đổ, thu gom bằng đất hay cát hoặc vật liệu hút thích hợp. Không được đổ sơn vào cống, rãnh hay nguồn nước.
7. Chất thải và thùng rỗng nên được xử lý và thải bỏ theo quy định của quốc gia và địa phương. Thùng rỗng và các bao bì đóng gói khác nên được tái sản xuất, tái chế hoặc thải bỏ bởi cơ quan có chức năng.

### **Bảo Quản Và Tồn Trữ:**

Tối đa 24 tháng. Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát tránh tia lửa, nguồn nhiệt.

Không cạy nắp khi chưa sử dụng, đặt thùng sơn ở vị trí đứng thẳng.

Dùng ngay sau khi cạy nắp.

**GHI CHÚ:** Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng là nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, do đó để có hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc bộ phận hỗ trợ khách hàng của công ty sơn Colori. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần báo trước.